



TACK MASTERS

FINISHER SPRAY

AFSTRIJKMIDDEL KANT EN KLAAR

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Finisher Spray afstrijkmiddel kant en klaar is een biologisch afbreekbaar, PH-neutraal, oplosmiddelvrij, gebruiksklaar afstrijkmiddel voor het gemakkelijk, snel- en glad afwerken van kitvoegen- en kitnaden. Het product kan worden gebruikt na verwerking van de Tackmasters kisten en is geschikt voor alle overige type lijm- en kittechnologieën met een glad en strak eindresultaat als gevolg. Na gebruik van de Tackmasters Finisher Spray dient u de ondergrond na te spoelen met water om zo verdere spoorvorming te voorkomen. Residu van Tackmasters Finisher Spray kan namelijk een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

BASIS

Zeep / Water

VOORDELEN

- PH-neutraal
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddel- en siliconen vrij
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Sublieme afwerking van kitvoegen en kitnaden
- Reeds gemengd daardoor kant en klaar voor gebruik

BEPERKINGEN

Bij een onjuiste mengverhouding (Finisher Concentrate) kunnen zeepresten achterblijven waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond.

VERWERKING

Aanbrengtemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergronden) Tackmasters Finisher Spray dient altijd goed te worden geschud voor gebruik. Na de verwerking van de kit wordt het voegoppervlak en aangrenzende delen goed (niet overmatig) bevochtigd met de Tackmasters Finisher Spray. Vervolgens kan de kit glad afgewerkt worden met behulp van spatel, plamuurmes, pvc-pijpje, en/of voeghoutje. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Tackmasters Finisher Spray bevochtigde vinger. Indien de voeg later nog overschilderd wordt raden wij aan de ondergrond goed na te spoelen met schoon water. Hetzelfde geldt op ondergronden als glas- en natuursteen.

VERPAKKING

Sprayflacon 1L (gebruiksklaar)

KLEUR

Transparant

VEILIGHEID

Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits rechtop bewaard op een droge plaats en niet in direct zonlicht. Voorkom bevroering van het product.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Dichtheid	1,00 g/ml
Viscositeit	100 mPas
pH- Waarde	pH = 7,0
Vorstbestendig	Nee (-15 °C kortstondig tijdens transport)
Geur	Zwak